



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA TYP
7007, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.
KARMBREDD HÖGST 50 mm.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
6 mm FLOATGLAS.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 6 mm T.EX. 6 mm
LAMELLGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.

SVALSON AB
Telefon 0911-66725
Telefax 0911-66680
<http://www.svalson.com>

Box 584
S-943 28 Öjebyn
SWEDEN

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKA TYP 7007			
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTIFRÅN	X
---	1:10, 1:1	VY INIFRÅN	
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
ÅÅMMDD	7007.		