



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA TYP
7007, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMBREDD HÖGST 50 mm.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÅNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
6 mm FLOATGLAS.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 6 mm T.EX. 6 mm
LAMELLGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.

| | | | |
|-----|------------------|-------|------|
| REV | REVIDERING AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|------------------|-------|------|



RITNINGSUNDERLAG
FRONTLUCKA TYP 7007 V3

| | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|
| RITAD/KONSTRUERAD AV | SKALA | VY UTFRÅN | VY INFRÅN |
| -- | 1:10, 1:1 | | |
| DATUM | RITNINGNUMMER | REV | |
| ÅÅMMDD | 7007. | | |