



FÖRKLARINGAR  
SAMTLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER  
FRONTLUCKA SKALL VARA  
TYP 7018, SVALSON AB  
(0911-66725).

KONSTRUKTION  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÄSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.  
KARMBREDD HÖGST 50 mm.

LÄSNING  
LUCKAN SKALL LÄSAS AUTO-  
MATISKT I STÄNGT LÄGE.  
(LÄSNING MED 50 mm INTERVALL.  
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING  
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL  
VARA NATURANODISERADE.  
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING  
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-  
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS  
14 mm LAMELLGLAS KLASS B1.  
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX  
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. D4-12  
ISOLERGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET  
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKA TYP 7018			
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN	
--	1:10, 1:1	VY INFRÅN	
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
AÅMMDD	7018.		