

4507

CE



2010.52 (swe)

Horisontalgående skjutlucka för inomhusbruk

Eldriven horisontalgående skjutlucka avsedd för användning inomhus. Den är tillverkad i snart 10.000 ex och är därmed vår mest populära lucka. Luckan har en aluminiumram och kan förses med glas med en tjocklek på upp till 6,5 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 6 mm floatglas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller anodisering i andra kulörer. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



OX (O=Fast glas, X=Rörligt glas)



XO



OVXO



XOOX



XOX




OXHO



OXXO



O



XO med överljus

TEKNISK INFORMATION

NAMN	4507
BESKRIVNING	Horisontalgående eldriven skjutlucka för inomhusbruk.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri. Om höjden på det rörliga glaset överstiger 1500 mm rekommenderar vi modell 6018 istället.
TJOCKLEK	45 mm
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	45 mm (48 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	30 mm (45 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ TRÖSKEL	3 mm (på utförande OXXO tillkommer en styrlist med mått 6 x 6 mm).
GLASLISTER	20 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggd i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: tryckcylinderlås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hållmansmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrat styrsystem (med funktioner som mjukstart/-stopp, justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	6 mm floatglas som standard. Andra glas med max tjocklek 6,5 mm kan fås som tillval, t ex 6 mm härdat glas eller 6 mm lamellglas.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack eller anodisering i andra kulörer.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

