

6018

CE



Kraftig horisontalgående skjutlucka

Kraftig horisontalgående säkerhetslucka med eldrift för både inom- och utomhusbruk. Skjutluckan har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt i intervaller över hela öppningsbredden. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



OX (O=Fast glas, X=Rörligt glas)



XO



OVXO



XOOX



XOX




OXHO



OXXO



O



XO med överljus

TEKNISK INFORMATION

NAMN	6018
BESKRIVNING	Kraftig horisontalgående, eldriven skjutlucka för inom- och utomhusbruk.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	45 mm
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm (53 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	45 mm (50 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ TRÖSKEL	5 mm plus en styrlist med höjd 6 mm.
GLASLISTER	30 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge samt över hela öppningsbredden med 50 mm intervall. Tillval: tryckcylinderlås eller hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hållmansmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrtd styrsystem (med funktioner som mjukstart/-stopp, justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	D4-12 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t ex 14 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

