




4



5



6



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRÖNTLUCKÅ SKALL VARÅ TYP
AH60, SVALSON AB
(0911–66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARÅ INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO–
MATISKT I STÅNGT LÅGE SAMT
ÖVER HELA ÖPPNINGSBREDDEN
MED 50 mm INTERVALL.

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARÅ NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD–
ISERADE I ANDRA FÅRGER.)

GLAS
D4–12 ISOLERGLAS.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJÖCKLEK 20 mm. T.EX. 14 mm
LAMELLGLAS KLASS P6B.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÅR CA: 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
–	–	–	–	–
RITAD/KONSTRUERAD AV			SKALA	VY UTIFRÅN
–			1:10, 1:1	VY INIFRÅN
DATUM			RITNINGNUMMER	REV
170728			–	–