



FÖRKLARINGAR  
SAMTLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER  
FRONTLUCKA SKALL VARA TYP  
AV70, SVALSON AB  
(0911-66725).

KONSTRUKTION  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÅSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING  
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-  
MATISKT I STÅNGT LÄGE.  
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL  
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING  
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL  
VARA NATURANODISERADE.  
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING  
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-  
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS  
6 mm FLOATGLAS.  
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX  
TJOCKLEK 9,5 mm T.EX  
8,76 mm P2A.)

ÖPPNINGSHASTIGHET  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-  
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
---	---	---	---	---
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKA TYP AV70 V3				
RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA	VY UTFRÅN	
---		1:10, 1:1	VY INIFRÅN	
DATUM	RITNINGSNUMMER		REV	
170728	---		---	